



Imagens meramente ilustrativas

Mini Globo LED

As Mini Globo LED são ideais para residências, comércios.



Informações Técnicas

Código	MG30532	MG30562
Potência (W)	4.9	4.9
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,50	>0,50
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Corrente	0,064A (127V) 0,044A (220V)	0,064A (127V) 0,044A (220V)
Fluxo Luminoso (lm)	392	392
Eficiência (lm/w)	80	80
Temperatura de cor (K)	3.000	6.500
IRC	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Quente	Branco Frio
Posição de Funcionamento	Universal	Universal
Equivalência	40W (INCAN.) 12W (COMPAC.)	40W (INCAN.) 12W (COMPAC.)
Base	E27	E27
Material do Corpo	Policarbonato	Policarbonato
Cor do Corpo	Branco	Branco
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835
Tipo do Bulbo	G45	G45
Proteção	IP20	IP20
Temperatura do Invólucro (C°)	80	80
Temperatura do Ambiente (C°)	-20/40	-20/40
Código de Registro	003189/2020	003189/2020
Procel	Não	Não
Medidas D x C (mm)	45 x 80	45 x 80
Peso (gr)	12	12
Vida Mediana (horas)	15.000	15.000