

## Lâmpada LED Tubular HO

As Lâmpadas LED Tubular HO são indicadas para áreas comerciais, galpões, indústria, condomínios, etc



Imagens meramente ilustrativas



### Informações Técnicas

Código	TL40616	TL65216	TL100216
Potência (W)	40	65	100
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,92	>0,92	>0,5
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60
Corrente	0,090A (127V) 0,063A (220V)	0,770A	1,25A (127V) 0,75A (220V)
Fluxo Luminoso (lm)	4.000	6.500	11.000
Eficiência (lm/w)	100	100	110
Temperatura de cor (K)	6.500	6.400	6.500
IRC	>80%	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio	Branco Frio
Posição de Funcionamento	Universal	Universal	Universal
Base	G13	G13	G13
Material do Corpo	Vidro	Vidro	Vidro
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tipo do Bulbo	T8	T8	T8
Proteção	IP20	IP20	IP20
Temperatura do Invólucro ( C°)	80	80	80
Temperatura do Ambiente ( C°)	-20/40	-20/40	-20/40
Número de Registro	003191/2020	-	-
Procel	Não	Não	Não
Medidas D x C (mm)	T8 x 2.400	T8 x 2.400	T8 x 2.400
Peso (gr)	378	394	394
Vida Mediana (horas)	25.000	30.000	30.000