

Lâmpada LED Tubular



As Lâmpadas LED Tubular são indicadas para áreas comerciais, escritórios, hotéis, shopping, bancos, condomínios e ambientes residenciais.



Informações Técnicas

| Código | TL10316 | TL20316 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Potência (W) | 10 | 20 |
| Tensão (V) | 127-220 BIVOLT | 127-220 BIVOLT |
| Fator de Potência | >0,92 | >0,92 |
| Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Corrente | 0,053A (127V) 0,035A (220V) | 0,069A (127V) 0,045A (220V) |
| Fluxo Luminoso (lm) | 900 | 1.850 |
| Eficiência (lm/w) | 90 | 92 |
| Temperatura de cor (K) | 6.500 | 6.500 |
| IRC | >80% | >80% |
| Cor da Luz | Branco Frio | Branco Frio |
| Posição de Funcionamento | Universal | Universal |
| Base | G13 | G13 |
| Material do Corpo | Vidro | Vidro |
| Tipo de LED | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Tipo do Bulbo | T8 | T8 |
| Proteção | IP20 | IP20 |
| Temperatura do Invólucro (C°) | 80 | 80 |
| Temperatura do Ambiente (C°) | -20/40 | -20/40 |
| Número de Registro | 001511/2023 | 001511/2023 |
| Procel | Não | Não |
| Medidas D x C (mm) | T8 x 600 | T8 x 1.200 |
| Peso (gr) | 100 | 178 |
| Vida Mediana (horas) | 25.000 | 25.000 |