



Imagens meramente ilustrativas

## Lâmpada LED High Bay

LAMPADA COM TECNOLOGIA LED, EXCELENTE APLICACAO EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS



## Informações Técnicas

Código	AL12064	AL15064	AL20064
Potência (W)	120	150	200
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,50	>0,50	>0,50
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60
Corrente	629mA	944mA	1,10A
Fluxo Luminoso (lm)	12.000	15.000	20.000
Eficiência (lm/W)	100	100	100
Temperatura de cor (K)	6.500	6.500	6.500
IRC	>80%	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio	Branco Frio
Posição de Funcionamento	Universal	Universal	Universal
Equivalência	-	-	-
Base	E40	E40	E40
Material do Corpo	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Cor do Corpo	Branco	Branco	Branco
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tipo do Bulbo	-	-	-
Proteção	IP20	IP20	IP20
Temperatura do Invólucro (°C)	80	80	80
Temperatura do Ambiente (°C)	-20/40	-20/40	-20/40
Código de Registro	-	-	-
Procel	-	-	-
Medidas D x C (mm)	189 x 265	189 x 265	237 x 272
Peso (g)	450	600	850
Vida Mediana (horas)	30.000	30.000	30.000