

Luminárias Hermética LED

As Luminárias Hermética LED são IP66 sendo resistente à umidade e poeira. Podem ser instaladas em áreas externas. Indicadas para cozinhas, garagens, comércio, etc.



Informações Técnicas

Código	HL32016	HL34016
Potência (W)	20	40
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,70	>0,70
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Corrente	0,280A	0,500A
Fluxo Luminoso (lm)	2.000	4.000
Eficiência (lm/w)	100	100
Temperatura de cor (K)	6.400	6.400
IRC	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio
Posição de Funcionamento	Universal	Universal
Material do Corpo	Polycarbonato	Polycarbonato
Cor do Corpo	Branco	Branco
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835
Proteção	IP66	IP66
Temperatura do Invólucro (C°)	80	80
Temperatura do Ambiente (C°)	-20/40	-20/40
Medidas C x L x A (mm)	615 x 58 x 36	1.215 x 58 x 36
Peso (gr)	145	261
Vida Mediana (horas)	30.000	30.000
Código de Registro	Não	Não
Procel	Não	Não

Acessórios Inclusos



Imagens meramente ilustrativas.

