

Luminária LED High Bay

LUMINARIA INDUSTRIAL LED HIGH BAY, PROJETADA ESPECIALMENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS, GALPÕES E GRANDES ESPAÇOS, COM CAPACIDADE DE SER INSTALADA A UMA ALTURA DE 8 METROS



Informações Técnicas

Código	HB10006	HB15006	HB20006
Potência (W)	100	150	200
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,50	>0,50	>0,50
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60
Corrente	1,40A (127V) 0,84A (220V)	1,95A (127V) 1,12A (220V)	2,80A (127V) 1,52A (220V)
Fluxo Luminoso (lm)	11.000	16.500	22.000
Eficiência (lm/W)	110	110	110
Temperatura de cor (K)	6.500	6.500	6.500
IRC	>80%	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio	Branco Frio
Posição de Funcionamento	Universal	Universal	Universal
Equivalência	-	-	-
Base	-	-	-
Material do Corpo	Plástico e Alumínio	Plástico e Alumínio	Plástico e Alumínio
Cor do Corpo	Preto	Preto	Preto
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Tipo do Bulbo	-	-	-
Proteção	IP65	IP65	IP65
Temperatura do Invólucro (°C)	80	80	80
Temperatura do Ambiente (°C)	-25/40	-25/40	-25/40
Código de Registro	-	-	-
Procel	-	-	-
Medidas C x L x A (mm)	237 x 33 x 63	237 x 33 x 63	237 x 33 x 63
Peso (g)	550	800	1100
Vida Mediana (horas)	25.000	25.000	25.000