

Refletor LED Econômica

Os Refletores LED são indicadas para ambientes externos e internos, como decoração, túneis, jardins, fachadas.

Imagens meramente ilustrativas



Informações Técnicas

Código	RL53036	RL55036	RL51006	RL51506
Potência (W)	30	50	100	150
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,50	>0,50	>0,50	>0,50
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Corrente	0,520A	0,454A	0,908A	1,283A
Fluxo Luminoso (lm)	2.250	3.750	7.500	11.250
Eficiência (lm/w)	75	75	75	75
Temperatura de cor (K)	6.500	6.500	6.500	6.500
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio	Branco Frio	Branco Frio
Ângulo	120°	180°	180°	180°
Alcance (m)	18	21	26	30
Posição de Funcionamento	Universal	Universal	Universal	Universal
Material do Corpo	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Cor do Corpo	Preto	Preto	Preto	Preto
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Proteção	IP66	IP66	IP66	IP66
Temperatura do Invólucro (C°)	80	80	80	80
Temperatura do Ambiente (C°)	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Código de Registro	-	-	-	-
Procel	-	-	-	-
Medidas C x L x A (mm)	83,5 x 24 x 65	100 x 25 x 83	156 x 28 x 131	201 x 29 x 171,5
Peso (gr)	106	157	355	585
Vida Mediana (horas)	30.000	30.000	30.000	30.000

Informações Técnicas

Código	RL52006	RL53006
Potência (W)	200	300
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,50	>0,50
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Corrente	1,711A	2,564A
Fluxo Luminoso (lm)	15.000	24.000
Eficiência (lm/w)	75	80
Temperatura de cor (K)	6.500	6.500
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio
Ângulo	180°	110°
Alcance (m)	32	30
Posição de Funcionamento	Universal	Universal
Material do Corpo	Alumínio	Alumínio
Cor do Corpo	Preto	Preto
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835
Proteção	IP66	IP66
Temperatura do Invólucro (C°)	80	80
Temperatura do Ambiente (C°)	-20/40	-20/40
Código de Registro	-	-
Procel	-	-
Medidas C x L x A (mm)	236 x 29 x 196	280 x 30 x 241
Peso (gr)	815	1.296
Vida Mediana (horas)	30.000	30.000