

Painel LED Recuado



LUMINÁRIA DECORATIVA, DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS QUE REMEDIAM CONFORTO E PERSONALIDADE TAIS COMO RESIDÊNCIAS, FACHADAS, ESCRITÓRIOS E ETC.



Informações Técnicas

Código	LD61816	LD61856	LD61216	LD61256
Potência (W)	18	18	12	12
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Corrente (A)	-	-	-	-
Fluxo Luminoso (lm)	1440	1440	960	960
Eficiência (lm/W)	80	80	80	80
Temperatura de cor (K)	6.500	6.500	6.500	6.500
IRC	>80%	>80%	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio	Branco Frio	Branco Frio
Modelo	Quadrado Embutir	Quadrado Sobrepôr	Quadrado Embutir	Quadrado Sobrepôr
Posição de Funcionamento	Universal	Universal	Universal	Universal
Material do Corpo	Metal e Polipropileno	Metal e Polipropileno	Metal e Polipropileno	Metal e Polipropileno
Cor do Corpo	Branco	Branco	Branco	Branco
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Proteção	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura do Ambiente (°C)	-5/40	-5/40	-5/40	-5/40
Código de Registro	-	-	-	-
Procel	-	-	-	-
Medidas C x L x A (mm)	220 x 220 x 38	210 x 210 x 42	176 x 176 x 38	170 x 170 x 42
Nicho C x L x A (mm)	-	-	-	-
Peso (g)	-	-	-	-
Vida Mediana (horas)	20.000	20.000	20.000	20.000

Informações Técnicas

Código	LD62416	LD62456
Potência (W)	24	24
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Corrente (A)	-	-
Fluxo Luminoso (lm)	1.920	1.920
Eficiência (lm/W)	80	80
Temperatura de cor (K)	6.500	6.500
IRC	>80%	>80%
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio
Modelo	Quadrado Embutir	Quadrado Sobrepor
Posição de Funcionamento	Universal	Universal
Material do Corpo	Metal e Polipropileno	Metal e Polipropileno
Cor do Corpo	Branco	Branco
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835
Proteção	IP20	IP20
Temperatura do Ambiente (°C)	-5/40	-5/40
Código de Registro	-	-
Procel	-	-
Medidas C x L x A (mm)	295 x 295 x 38	282 x 282 x 42
Nicho C x L x A (mm)	-	-
Peso (g)	-	-
Vida Mediana (horas)	20.000	20.000