



Imagens meramente ilustrativas.

## Refletor LED com sensor

REFLETOR LED C/SENSOR DE PRESENÇA, DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DIRECIONAL PARA DETERMINADO LUGAR OU OBJETO. IDEAL EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS COMO DECORAÇÃO PROPORCIONANDO UMA ILUMINAÇÃO INSTANTANEA E SEGURA, POSSUI FOTOCELULA QUE PERMITE O ACIONAMENTO APENAS DURANTE A NOITE, USO RESIDENCIAL E COMERCIAL.



## Informações Técnicas

Código	RL55000	RL51000
Potência (W)	50	100
Tensão (V)	127-220 BIVOLT	127-220 BIVOLT
Fator de Potência	>0,50	>0,50
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Corrente	454mA	908mA
Fluxo Luminoso (lm)	3.750	7.500
Eficiência (lm/W)	75	75
Temperatura de cor (K)	6.500	6.500
Cor da Luz	Branco Frio	Branco Frio
Ângulo	180°	180°
Alcance (m)	21	26
Posição de Funcionamento	Universal	Universal
Equivalência	500W (HALOG.)	1000W (HALOG.)
Material do Corpo	Alumínio	Alumínio
Cor do Corpo	Preto	Preto
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835
Proteção	IP66	IP66
Temperatura do Invólucro (°C)	80	80
Temperatura do Ambiente (°C)	-20/40	-20/40
Código de Registro	-	-
Procel	-	-
Medidas C x L x A (mm)	100 x 50 x 140	156 x 50 x 180
Peso (g)	0,270	0,460
Vida Mediana (horas)	30.000	30.000